

TECHNICAL DATA SHEET ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ПОКРЫТИЕ С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ NATURA WOOD WT 894

Описание продукта:

Универсальное матовое защитно-декоративное покрытие на водной основе для базовой и финишной окраски деревянных конструкций и строительных деталей с натуральным эффектом «OILFINISH». Покрытие с **натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894** обладает пониженной вязкостью и высокой степенью проникновения в поверхность древесины. Может использоваться как универсальная трехслойная система «3 в 1»: грунтующее, промежуточное и финишное покрытие для любых строительных конструкций из древесины, таких как фасады деревянных домов, беседки, заборы и пр. **Покрытие с натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894** обладает высокой паропроницаемостью и предназначено для придания водоотталкивающих свойств, предотвращения гниения и появления плесени на деревянной поверхности с обеспечением высокого уровня защиты от УФ-излучения.

Покрытие с **натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894** может быть представлено в различных оттенках по лессирующим каталогам.

Общие свойства:

- придает деревянным изделиям водоотталкивающие свойства и предотвращает деформацию изделия при попадании воды;
- предотвращает гниение и появление плесени на поверхности древесины;
- состав изготавливается без использования опасных для здоровья человека и окружающей среды антисептиков, т.е. является абсолютно безопасным лакокрасочным продуктом;
- возможна колеровка в множество различных оттенков;
- при добавлении пигментов (использовании в цветном варианте) защищает древесину от УФ-излучения и негативных атмосферных воздействий.

Технические данные:

Вязкость по DIN-4, сек	60 сек.
Массовая доля нелетучих в-в, %	8-12%

Время высыхания:

От пыли, мин.	30 мин.
Межслойная выдержка, час, не более	4 часа
Полное высыхание при 20 °С, час	24 часа

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Условия хранения материала:

Температура хранения	от +5 до +30°C
Относительная влажность	60 ± 5%

Срок годности: ёмкости должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от температур выше +35°C и ниже +5°C. Срок хранения 12 месяцев.

Технология нанесения:

Подготовка поверхности	Поверхность необходимо подготовить: отшлифовать, удалить пыль и прочие загрязнения. Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Допустимая влажность древесины макс. 18%. Обработку поверхностей проводить при температуре воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха должна быть менее 80 %
Метод нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • кисть • валик • окунание • облив • вакуумная установка
Количество слоев	2-3 слоя
Расход на одно нанесение	80-150 г/м2
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой

Меры безопасности и транспортировка:

Меры предосторожности	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.
Транспортировка	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение температурного режима от +5°C до +35°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на **Покрытие с натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894**, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием **Покрытия с натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894** необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.